

| BAUREIHE | Modell | Gesamtlänge cm | Aufbaulänge / Innenlänge cm | Gesamtbreite / Innenbreite cm | Gesamthöhe ¹ / Innen- stehhöhe cm | Boden-, Dach- und Wandstärke mm | Technisch zulässige Gesamtmasse ² kg | Masse im fahrbereiten Zustand ³ kg | Zuladung ⁴ kg | Technisch mögliche Aufklaffung auf kg | Technisch mögliche Ablastung auf kg |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|
| DE LUXE | 380 TB | 569 | 450 / 420 | 220 / 207 | 259 / 195 | 37 / 31 / 31 | 1.100 | 950 | 150 | 1.200 | 1.050 |
| | 400 SF | 590 | 470 / 441 | 220 / 207 | 259 / 195 | 37 / 31 / 31 | 1.200 | 986 | 214 | 1.350 | 1.100 |
| | 400 SFe | 593 | 474 / 444 | 230 / 217 | 259 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.200 | 1.047 | 153 | 1.350 | 1.150 |
| | 420 KB | 620 | 500 / 471 | 230 / 217 | 259 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.200 | 1.089 | 111 | 1.350 | – |
| | 440 SF | 626 | 507 / 477 | 230 / 217 | 259 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.200 | 1.090 | 110 | 1.350 | – |
| | 460 UFe | 676 | 555 / 526 | 230 / 217 | 260 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.350 | 1.180 | 170 | 1.500 | 1.300 |
| | 490 KMF | 700 | 580 / 550 | 230 / 217 | 260 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.400 | 1.247 | 153 | 1.500 | 1.350 |
| | 495 UL | 724 | 604 / 574 | 230 / 217 | 260 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.400 | 1.277 | 123 | 1.500 | – |
| | 540 KMFe | 755 | 636 / 606 | 230 / 217 | 259 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.500 | 1.340 | 160 | 1.600 / 1.750 | 1.450 |
| | 540 UL | 741 | 622 / 592 | 230 / 217 | 259 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.500 | 1.324 | 176 | 1.600 / 1.750 | 1.450 |
| | 545 KMF | 753 | 636 / 606 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.600 | 1.399 | 201 | 1.750 | 1.500 |
| | 560 CFe | 762 | 644 / 615 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.600 | 1.417 | 183 | 1.750 | 1.550 |
| | 560 KMFe | 762 | 644 / 615 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.600 | 1.431 | 169 | 1.750 | 1.550 |
| | 650 KMFe | 843 | 726 / 696 | 250 / 237 | 256 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.900 | 1.626 | 274 | 2.000 | 1.800 |
| EXCELLENT | 410 SFe | 614 | 495 / 465 | 230 / 217 | 259 / 195 | 37 / 31 / 31 | 1.200 | 1.057 | 143 | 1.350 | 1.150 |
| | 440 SFr | 626 | 507 / 477 | 230 / 217 | 259 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.200 | 1.099 | 101 | 1.350 | – |
| | 455 UF | 661 | 540 / 511 | 230 / 217 | 260 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.350 | 1.135 | 215 | 1.500 | 1.250 |
| | 460 LU | 661 | 540 / 511 | 230 / 217 | 260 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.350 | 1.150 | 200 | 1.500 | 1.250 |
| | 460 UFe | 676 | 555 / 526 | 230 / 217 | 260 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.350 | 1.187 | 163 | 1.500 | 1.300 |
| | 490 Sff | 700 | 580 / 550 | 230 / 217 | 260 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.400 | 1.232 | 168 | 1.500 | 1.350 |
| | 495 UL | 724 | 604 / 574 | 230 / 217 | 260 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.400 | 1.286 | 114 | 1.500 | – |
| | 495 UFe | 688 | 568 / 538 | 230 / 217 | 260 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.400 | 1.237 | 163 | 1.500 | 1.350 |
| | 540 UFe | 738 | 619 / 589 | 230 / 217 | 259 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.500 | 1.330 | 170 | 1.600 / 1.750 | 1.450 |
| | 540 WLU | 738 | 618 / 589 | 230 / 217 | 259 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.500 | 1.301 | 199 | 1.600 / 1.750 | 1.450 |
| | 560 CFe | 762 | 644 / 615 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.600 | 1.429 | 171 | 1.750 | 1.550 |
| | 560 KMFe | 762 | 644 / 615 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.600 | 1.437 | 163 | 1.750 | 1.550 |
| | 560 Uff | 762 | 644 / 615 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.600 | 1.411 | 189 | 1.750 | 1.550 |
| | 560 UL | 762 | 644 / 615 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.600 | 1.421 | 179 | 1.750 | 1.550 |
| PRESTIGE | 560 UL | 762 | 644 / 615 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.600 | 1.450 | 150 | 1.750 | 1.550 |
| | 560 WLU | 760 | 642 / 613 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.600 | 1.450 | 150 | 1.750 | 1.550 |
| | 610 UL | 810 | 692 / 662 | 250 / 237 | 256 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.900 | 1.631 | 269 | 2.000 | 1.800 |
| | 650 KFU | 848 | 731 / 701 | 250 / 237 | 256 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.900 | 1.707 | 193 | 2.000 | – |
| | 650 UMFe | 843 | 723 / 696 | 250 / 237 | 256 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.900 | 1.617 | 283 | 2.000 | 1.800 |
| | 650 WFU | 843 | 726 / 696 | 250 / 237 | 256 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.900 | 1.656 | 244 | 2.000 | 1.800 |
| | 720 UKFe | 914 | 796 / 766 | 250 / 237 | 260 / 195 | 41 / 31 / 31 | 2.000 | 1.828 | 172 | 2.200 | – |
| | 720 UML | 915 | 796 / 766 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 2.000 | 1.822 | 178 | 2.200 | – |
| LANDHAUS | 770 CFe | 913 | 776 / 770 | 250 / 237 | 280 / 198-215 | 41 / 31 / 31 | 2.300 | 1.981 | 319 | – | 2.200 |
| PREMIUM | 440 SFr | 668 | 549 / 477 | 230 / 217 | 259 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.500 | 1.297 | 203 | – | 1.400 |
| | 460 UFe | 715 | 596 / 524 | 230 / 217 | 259 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.500 | 1.357 | 143 | – | – |
| | 495 UL | 763 | 644 / 573 | 230 / 217 | 260 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.600 | 1.442 | 158 | 1.750 | – |
| | 540 UFe | 774 | 655 / 584 | 230 / 217 | 260 / 195 | 38 / 31 / 31 | 1.750 | 1.487 | 263 | – | 1.600 |
| | 560 CFe | 801 | 684 / 626 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.750 | 1.600 | 150 | – | 1.700 |
| | 560 UL | 801 | 684 / 615 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.750 | 1.595 | 155 | – | 1.700 |
| | 610 UL | 844 | 727 / 655 | 250 / 237 | 257 / 195 | 39 / 31 / 31 | 1.900 | 1.727 | 173 | 2.000 | – |
| | 650 Uff | 882 | 766 / 694 | 250 / 237 | 257 / 195 | 41 / 31 / 31 | 1.900 | 1.737 | 163 | 2.000 | – |
| 720 UML | 949 | 831 / 759 | 250 / 237 | 260 / 195 | 39 / 31 / 31 | 2.300 | 1.957 | 343 | – | 2.200 | |

| Anzahl der Achsen | Vorzelt- umlaufmaß cm | Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder) | Liegefläche, Bug cm | Liegefläche, Mitte cm | Liegefläche, Heck cm | Modell |
|-------------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|
| 1 | 814 | 2 | 185 x 156 / 152 | – | – | 380 TB |
| 1 | 845 | 3 / 1 | 197 x 130 | – | 190 x 135 / 125 | 400 SF |
| 1 | 845 | 3 / 1 | 198 x 138 / 106 | – | 192 x 103 | 400 SFe |
| 1 | 878 | 2 / 2 | 195 x 133 | – | 188 x 70; 184 x 70 | 420 KB |
| 1 | 880 | 3 / 1 | 207 x 130 | – | 190 x 131 / 125 | 440 SF |
| 1 | 929 | 4 | 198 x 138 / 112 | – | 195 x 141 / 127 | 460 UFe |
| 1 | 955 | 4 / 2 | 207 x 130 | 184 x 106 / 96 | 188 x 70; 184 x 70 | 490 KMF |
| 1 | 964 | 4 | 196 x 83; 183 x 83 | – | 195 x 158 / 124 | 495 UL |
| 1 | 1.010 | 4 / 2 | 198 x 138 / 112 | 187 x 95 / 85 | 188 x 70; 184 x 70 | 540 KMFe |
| 1 | 993 | 4 | 2 x 192 x 83 | – | 195 x 154 / 140 | 540 UL |
| 1 | 1.009 | 4 / 2 | 200 x 140 / 118 | 194 x 119 / 109 | 2 x 188 x 70 | 545 KMF |
| 1 | 1.014 | 4 | 198 x 157 / 131 | – | 215 x 179 / 204 | 560 CFe |
| 1 | 1.018 | 4 / 2 | 198 x 158 / 120 | 212 x 126 / 113 | 188 x 70, 184 x 70 | 560 KMFe |
| 2 | 1.095 | 4 / 2 | 198 x 158 / 120 | 212 x 126 / 113 | 2 x 192 x 70, 145 x 106 / 92 | 650 KMFe |
| 1 | 868 | 3 / 1 | 198 x 138 / 110 | – | 219 x 131 / 93 | 410 SFe |
| 1 | 880 | 3 / 1 | 207 x 130 | – | 190 x 103 | 440 SFr |
| 1 | 914 | 4 | 207 x 130 | – | 195 x 160 / 124 | 455 UF |
| 1 | 914 | 4 | 195 x 139 / 105 | – | 189 x 77, 203 x 77 | 460 LU |
| 1 | 929 | 4 | 198 x 138 / 112 | – | 195 x 141 / 127 | 460 UFe |
| 1 | 955 | 3 / 1 | 192 x 146 | – | 211 x 104 / 84 | 490 SFF |
| 1 | 964 | 4 | 196 x 83; 183 x 83 | – | 195 x 158 / 124 | 495 UL |
| 1 | 938 | 4 | 198 x 138 / 112 | – | 195 x 138 / 141 | 495 UFe |
| 1 | 993 | 4 | 198 x 138 / 112 | – | 195 x 168 / 158 | 540 UFe |
| 1 | 993 | 4 | 195 x 139 / 135 | – | 199 x 80; 179 x 80 | 540 WLU |
| 1 | 1.014 | 4 | 198 x 157 / 131 | – | 215 x 179 / 204 | 560 CFe |
| 1 | 1.018 | 4 / 2 | 198 x 158 / 120 | 212 x 126 / 113 | 188 x 70, 184 x 70 | 560 KMFe |
| 1 | 1.018 | 4 | 192 x 156 | – | 215 x 156 / 130 | 560 UFF |
| 1 | 1.014 | 4 | 200 x 90, 198 x 90 | – | 215 x 148 / 137 | 560 UL |
| 1 | 1.014 | 4 | 200 x 90; 198 x 90 | – | 215 x 148 / 134 | 560 UL |
| 1 | 1.018 | 4 | 215 x 144 | – | 2 x 194 x 86 | 560 WLU |
| 2 | 1.066 | 4 | 2 x 200 x 90 | – | 215 x 193 / 172 | 610 UL |
| 2 | 1.095 | 4 / 2 | 215 x 147 / 134 | 202 x 138 / 113 | 188 x 70; 184 x 70 | 650 KFU |
| 2 | 1.095 | 5 | 198 x 158 / 131 | 186 x 83 | 215 x 162 / 154 | 650 UMFe |
| 2 | 1.095 | 4 | 215 x 188 / 164 | 202 x 138 / 113 | – | 650 WFU |
| 2 | 1.170 | 4 / 3 | 198 x 158 / 120 | 2 x 194 x 72; 182 x 83 | 215 x 158 / 120 | 720 UKFe |
| 2 | 1.170 | 5 | 2 x 200 x 90 | 206 x 83 | 215 x 150 / 156 | 720 UML |
| 2 | 1.100 | 4 | 200 x 159 / 124 | – | 215 x 211 / 192 | 770 CFe |
| 1 | 846 | 3 / 1 | 207 x 130 | – | 192 x 103 | 440 SFr |
| 1 | 896 | 4 | 198 x 138 / 112 | – | 195 x 127 / 141 | 460 UFe |
| 1 | 946 | 4 | 199 x 83; 184 x 33 | – | 195 x 157 / 124 | 495 UL |
| 1 | 950 | 4 | 198 x 138 / 112 | – | 195 x 165 / 163 | 540 UFe |
| 1 | 992 | 4 | 193 x 158 / 131 | – | 215 x 204 / 181 | 560 CFe |
| 1 | 992 | 4 | 200 x 90; 198 x 90 | – | 215 x 148 / 136 | 560 UL |
| 2 | 1.024 | 4 | 2 x 200 x 90 | – | 215 x 188 / 168 | 610 UL |
| 2 | 1.060 | 4 | 200 x 156 | – | 215 x 144 / 148 | 650 UFF |
| 2 | 1.128 | 5 | 2 x 200 x 90 | 206 x 83 | 215 x 144 / 148 | 720 UML |

TECHNISCHE DATEN



Gesamtlänge

Aufbaulänge

Innenlänge

Die Dach-/Wandstärke beträgt bei allen Modellen 31 mm, die Fußbodenstärke modellabhängig 37–41 mm. Bei Gewichtsangaben sind – bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe – Abweichungen von bis zu 5 % möglich. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Änderungen unterliegen. Änderungen der Technik und Ausstattung behalten wir uns vor.

- Je nach Modell und Ausrüstungszustand ist das unbeladene Fahrzeug bis zu 50 mm höher.
- Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.
- Die Masse im fahrbereiten Zustand beinhaltet das Eigengewicht des serienmäßigen Caravans zuzüglich der Grundausstattung. Die Grundausstattung umfasst eine vollständig gefüllte 11 kg Aluminiumgasflasche, den zu 100 % gefüllten Frischwassertank und ggf. Toilettenspültank sowie eine Kabeltrommel.

Die Grundausstattung beträgt für die Modelle 380–400 SF: 61 kg, Modelle 400 SFe–495: 62 kg, 540–720: 87 kg, Modelle WLU, WFU, KMF: 71 kg, Landhaus: 88 kg
- Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse im fahrbereiten Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen.